

H05RR-F 300/500 Volt Rubber kabel

EPR (Ethylene propylene rubber) / TRS (Tough rubber sheath)

Zwart 300/500v HO5RR-F to BS6500 *3182*

Ader dikte:	Aantal aders:	Buiten diameter:	Batt Cable artikelnummer	Gewicht per kilometer
0.75	2	6.5	22133	63
1.0	2	7.1	22138	77
1.5	2	8.7	22143	115
2.5	2	10.0	22146	165
0.75	3	7.1	22174	78
1.0	3	7.6	22181	90
1.5	3	9.3	22189	135
2.5	3	10.8	22195	195
0.75	4	7.7	22244	94
1.0	4	8.2	22245	110
1.5	4	10.3	22246	170
2.5	4	12.0	22259	245
0.75	5	8.5	22125	100
1.0	5	8.6	22126	110
1.5	5	11.2	22431	195
2.5	5	13.2	22405	290



Toepassing:

Deze hoogflexibele voedingskabel is met name geschikt voor lichte verplaatsbare toestellen in woningen en werkplaatsen zoals looplampen, boormachines en losse contactdozen. De buitenmantel is bestand tegen lichte mechanische belastingen.

Constructie

Geleider: Soepel blank elektrolytisch koper, klasse 5 (Samengeslagen aders)

Buitenmantel: Rubber

Technische gegevens

Nom. Spanning: 300/500 Volt

Min. installatietemp.: -25 °C

Max. installatietemp.: 50 °C

Min. buigstraal: 4 x buitendiameter

Adercodering:

2 aders : Bruin, Blauw

3 aders : Bruin, Blauw, Groen/Geel

4 aders : Bruin, Blauw, Zwart, Groen/Geel

5 aders : Zwart, Bruin, Zwart, Blauw, Groen/Geel

battindustrial.sales@batt.co.uk

NORTH EAST
Teesside
Tel: 01642 678633
Fax: 01642 674487

SCOTLAND (SOUTH)
Edinburgh
Tel: 0131 333 4400
Fax: 0131 333 1199

SCOTLAND (NORTH)
Aberdeen
Tel: 01224 897979
Fax: 01224 894646

HOLLAND
Rotterdam
Tel: + 31 186 622311
Fax: + 31 186 626333

USA
Houston
Tel: +1 713 5901100
Fax: +1 713 7830067

GERMANY
Mainz
Tel: +1 49 6131 6273874
Fax: +1 49 6131 6273875