

## H05RR-F 300/500 Volt Rubber kabel

EPR (Ethylene propylene rubber) / TRS (Tough rubber sheath)

Zwart 300/500v HO5RR-F to BS6500 \*3182\*

Ader dikte:	Aantal aders:	Buiten diameter:	Batt Cable artikelnummer	Gewicht per kilometer
0.75	2	6.5	22133	63
1.0	2	7.1	22138	77
1.5	2	8.7	22143	115
2.5	2	10.0	22146	165
0.75	3	7.1	22174	78
1.0	3	7.6	22181	90
1.5	3	9.3	22189	135
2.5	3	10.8	22195	195
0.75	4	7.7	22244	94
1.0	4	8.2	22245	110
1.5	4	10.3	22246	170
2.5	4	12.0	22259	245
0.75	5	8.5	22125	100
1.0	5	8.6	22126	110
1.5	5	11.2	22431	195
2.5	5	13.2	22405	290



### Toepassing:

Deze hoogflexibele voedingskabel is met name geschikt voor lichte verplaatsbare toestellen in woningen en werkplaatsen zoals looplampen, boormachines en losse contactdozen. De buitenmantel is bestand tegen lichte mechanische belastingen.

### Constructie

**Geleider:** Soepel blank elektrolytisch koper, klasse 5 (Samengeslagen aders)

**Buitenmantel:** Rubber

### Technische gegevens

**Nom. Spanning:** 300/500 Volt

**Min. installatietemp.:** -25 °C

**Max. installatietemp.:** 50 °C

**Min. buigstraal:** 4 x buitendiameter

### Adercodering:

**2 aders :** Bruin, Blauw

**3 aders :** Bruin, Blauw, Groen/Geel

**4 aders :** Bruin, Blauw, Zwart, Groen/Geel

**5 aders :** Zwart, Bruin, Zwart, Blauw, Groen/Geel

[battindustrial.sales@batt.co.uk](mailto:battindustrial.sales@batt.co.uk)

**NORTH EAST**  
Teesside  
Tel: 01642 678633  
Fax: 01642 674487

**SCOTLAND (SOUTH)**  
Edinburgh  
Tel: 0131 333 4400  
Fax: 0131 333 1199

**SCOTLAND (NORTH)**  
Aberdeen  
Tel: 01224 897979  
Fax: 01224 894646

**HOLLAND**  
Rotterdam  
Tel: + 31 186 622311  
Fax: + 31 186 626333

**USA**  
Houston  
Tel: +1 713 5901100  
Fax: +1 713 7830067

**GERMANY**  
Mainz  
Tel: +1 49 6131 6273874  
Fax: +1 49 6131 6273875