

## PVC/PVC 450/750V H05V-K / H07V-K \*2491X\* BS6004

PVC (Polyvinylchloride) ader isolatie / PVC (Polyvinylchloride) buitenmantel

(Klasse 5 Flexibel) 300/500 (H05V-K) - 450/750v (H07V-K) PVC installatie kabel

### **Toepassing:**

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en hoogflexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, onder ook moeilijke omstandigheden.

### **Constructie**

**Geleider:** Fijnaderig blank koper klasse 5

**Aderisolatie:** PVC

**Buitenmantel:** PVC (PVC in alle kleuren leverbaar)

### **Technische gegevens**

**Nom. Spanning:** 300/500 Volt (H05V-K)  
450/750 Volt (H07V-K)

**Max. adertemp.:** 70 °C

**Min. installatietemp.:** 0°C

**Min. buigradius:** Bij vaste aanleg 5 x buitendiameter

### **Eigenschappen bij brand**

**Brandvoortplanting:** Zelfdovend volgens norm IEC 60332-1, NEN-EN-50265

**Normen:** Europese norm HD 22 - DIN VDE 0281-3



[battindustrial.sales@batt.co.uk](mailto:battindustrial.sales@batt.co.uk)

**NORTH EAST**  
Teesside  
Tel: 01642 678633  
Fax: 01642 674487

**SCOTLAND (SOUTH)**  
Edinburgh  
Tel: 0131 333 4400  
Fax: 0131 333 1199

**SCOTLAND (NORTH)**  
Aberdeen  
Tel: 01224 897979  
Fax: 01224 894646

**HOLLAND**  
Rotterdam  
Tel: + 31 186 622311  
Fax: + 31 186 626333

**USA**  
Houston  
Tel: +1 713 5901100  
Fax: +1 713 7830067

**GERMANY**  
Mainz  
Tel: +1 49 6131 6273874  
Fax: +1 49 6131 6273875

## PVC 450/750V H05V-K / H07V-K \*2491X\* BS6004

PVC (Polyvinylchloride) ader isolatie / PVC (Polyvinylchloride) buitenmantel

(Klasse 5 Flexibel) 300/500 (H05V-K) - 450/750v (H07V-K) PVC installatie kabel

Ader dikte:	Mantel Kleur:	Buiten diameter:	Batt Cable artikelnummer	Gewicht per km
0.5	Blauw	2.2	37005	8
0.5	Rood	2.2	37003	8
0.5	Grijs	2.2	37008	8
0.5	Bruin	2.2	37006	8
0.5	Groen/Geel	2.2	37014	8
0.5	Zwart	2.2	37004	8
0.5	Paars	2.2	37010	8
0.5	Oranje	2.2	37012	8
0.5	Geel	2.2	37007	8
0.5	Groen	2.2	37013	8
0.5	Wit	2.2	37009	8
0.75	Blauw	2.3	37490	11
0.75	Rood	2.3	37487	11
0.75	Grijs	2.3	37021	11
0.75	Bruin	2.3	37019	11
0.75	Groen/Geel	2.3	37027	11
0.75	Zwart	2.3	37016	11
0.75	Paars	2.3	37655	11
0.75	Oranje	2.3	37023	11
0.75	Geel	2.3	37020	11
0.75	Groen	2.3	37026	11
0.75	Wit	2.3	37018	11
0.75	Donk. Blw	2.3	37512	11
1.0	Blauw	2.5	37491	13
1.0	Rood	2.5	37028	13
1.0	Grijs	2.5	37032	13
1.0	Bruin	2.5	37031	13
1.0	Groen/Geel	2.5	37040	13
1.0	Zwart	2.5	37029	13
1.0	Paars	2.5	37037	13
1.0	Oranje	2.5	37036	13
1.0	Geel	2.5	37034	13
1.0	Groen	2.5	37039	13
1.0	Wit	2.5	37030	13
1.0	Donk. Blw	2.5	37507	13
1.5	Blauw	3.1	37497	21
1.5	Rood	3.1	37493	21
1.5	Grijs	3.1	37046	21
1.5	Bruin	3.1	37494	21
1.5	Groen/Geel	3.1	37496	21
1.5	Zwart	3.1	37495	21
1.5	Paars	3.1	37050	21
1.5	Oranje	3.1	37049	21
1.5	Geel	3.1	37047	21
1.5	Groen	3.1	37051	21
1.5	Wit	3.1	37045	21
1.5	Donk. Blw	3.1	37508	21
2.5	Blauw	3.7	37247	33
2.5	Rood	3.7	37053	33
2.5	Grijs	3.7	37059	33
2.5	Bruin	3.7	37250	33
2.5	Groen/Geel	3.7	37065	33
2.5	Zwart	3.7	37234	33
2.5	Paars	3.7	37062	33
2.5	Oranje	3.7	37061	33
2.5	Geel	3.7	37058	33
2.5	Groen	3.7	37063	33
2.5	Wit	3.7	37060	33
2.5	Donk. Blw	3.7	-	33

Ader dikte:	Mantel Kleur:	Buiten diameter:	Batt Cable artikelnummer	Gewicht per km
4.0	Blauw	4.4	37360	48
4.0	Rood	4.4	37066	48
4.0	Grijs	4.4	-	48
4.0	Bruin	4.4	37070	48
4.0	Groen/Geel	4.4	37073	48
4.0	Zwart	4.4	37067	48
4.0	Paars	4.4	-	48
4.0	Oranje	4.4	-	48
4.0	Geel	4.4	37071	48
4.0	Groen	4.4	37072	48
4.0	Wit	4.4	37644	48
4.0	Donk. Blw	4.4	37509	48
6.0	Blauw	4.9	37400	66
6.0	Rood	4.9	37498	66
6.0	Bruin	4.9	37402	66
6.0	Groen/Geel	4.9	37380	66
6.0	Zwart	4.9	37398	66
6.0	Wit	4.9	37644	66
10.0	Blauw	6.4	37406	112
10.0	Rood	6.4	37499	112
10.0	Grijs	6.4	37160	112
10.0	Bruin	6.4	37407	112
10.0	Groen/Geel	6.4	37106	112
10.0	Zwart	6.4	37403	112
16.0	Zwart	7.4	37408	167
16.0	Groen/Geel	7.4	37154	167
25.0	Zwart	9.1	37416	254
25.0	Groen/Geel	9.1	37174	254
35.0	Zwart	10.3	37418	340
35.0	Groen/Geel	10.3	37175	340
50.0	Zwart	12.4	37210	485
50.0	Groen/Geel	12.4	37203	485
70.0	Zwart	13.6	37219	674
70.0	Groen/Geel	13.6	37641	674
95.0	Zwart	15.8	-	894
95.0	Groen/Geel	15.8	37489	894
120.0	Zwart	17.4	-	1110
120.0	Groen/Geel	17.4	37241	1110

[battindustrial.sales@batt.co.uk](mailto:battindustrial.sales@batt.co.uk)

**NORTH EAST**  
Teesside  
Tel: 01642 678633  
Fax: 01642 674487

**SCOTLAND (SOUTH)**  
Edinburgh  
Tel: 0131 333 4400  
Fax: 0131 333 1199

**SCOTLAND (NORTH)**  
Aberdeen  
Tel: 01224 897979  
Fax: 01224 894646

**HOLLAND**  
Rotterdam  
Tel: + 31 186 622311  
Fax: + 31 186 626333

**USA**  
Houston  
Tel: +1 713 5901100  
Fax: +1 713 7830067

**GERMANY**  
Mainz  
Tel: +1 49 6131 6273874  
Fax: +1 49 6131 6273875