

XLPE/PVC/GSWA+ECC/PVC Grijs 0.6/1kv VG-Ymvkas-mb

XLPE ader isolatie / PVC (Polyvinylchloride) / GSWA / PVC (Polyvinylchloride)

VG-YMvKasmb (Class 2 CU)

Ader dikte:	Aantal aders:	Buiten diameter:	Batt Cable artikelnummer	Gewicht per kilometer
10.0	3	20.4	-	950
10.0	4	21.0	55073	1014
10.0	5	23.5	-	1270
16.0	3	22.5	-	1225
16.0	4	24.3	-	1450
16.0	5	26.0	55218	1685
50.0	4	32.0	55219	2910

****Andere maten op aanvraag**



Toepassing:

De VG-Ymvkas-mb kabel wordt gebruikt als voedingskabel in laagspannings installaties tot 1000 Volt. Onderandere geschikt voor ondergrondse en bovengrondse installaties waar hoge eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming. De PVC buitenmantel biedt een goede bescherming tegen UV-straling, vocht en chemicaliën (moeilijk brandbaar volgens norm IEC 60332.3.24).

Constructie

Geleider: Blank samengeslagen koperen geleiders (klasse 2) volgens norm IEC 60228

Aderisolatie: XLPE

Omvlechting: Ronde of vlakke gegalvaniseerdstaaldraden met een soepele platte beschermingsleiding van vertinde koperdraden

Buitenmantel: PVC (grijs)

Technische gegevens

Nom. Spanning: 600/1000 Volt

Max. geleidertemp.: 90 °C

Max. kortsluittemp.: 250 °C (max. 5 sec.)

Min. installatietemp.: 0 °C

Min. buigstraal: 12 x buitendiameter

Eigenschappen bij brand

Brandvoortplanting: IEC 60332-3 Cat. C, NEN-EN-50266

Normen: KEMA KEUR volgens K42C, IEC 60502.

Adercodering

2 aders: Blauw, Bruin

3 aders: Blauw, Bruin, Grijs

4 aders: Blauw, Bruin, Zwart, Grijs

5 aders: Blauw, Bruin, Zwart, Grijs, Zwart

battindustrial.sales@batt.co.uk

NORTH EAST
Teesside
Tel: 01642 678633
Fax: 01642 674487

SCOTLAND (SOUTH)
Edinburgh
Tel: 0131 333 4400
Fax: 0131 333 1199

SCOTLAND (NORTH)
Aberdeen
Tel: 01224 897979
Fax: 01224 894646

HOLLAND
Rotterdam
Tel: + 31 186 622311
Fax: + 31 186 626333

USA
Houston
Tel: +1 713 5901100
Fax: +1 713 7830067

GERMANY
Mainz
Tel: +1 49 6131 6273874
Fax: +1 49 6131 6273875