

XLPE/PVC/BRAIDED/PVC Grijs 0.6/1kv Vo-Ymvkas-mb

XLPE ader isolatie / PVC (Polyvinylchloride) / GSWB / PVC (Polyvinylchloride)

VO-YMvKasmb (Class 1 CU) / (Class 2 CU)

Ader dikte:	Aantal aders:	Buiten diameter:	Batt Cable artikelnummer	Gewicht per kilometer
1.5	3	13.5	55220	272
1.5	4	14.2	55222	299
1.5	5	15.0	55225	327
2.5	3	14.4	55221	314
2.5	4	14.9	55224	352
2.5	5	16.1	55226	391
6.0	5	19.0	-	720
10.0	4	20.6	55073	1093

****Andere maten op aanvraag**

Toepassing:

De VO-Ymvkas-mb kabel wordt gebruikt als voedingskabel in laagspannings installaties tot 1000 Volt. Onderandere geschikt voor ondergrondse en bovengrondse installaties waar hoge eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming. De PVC buitenmantel biedt een goede bescherming tegen chemicaliën, vocht en UV-straling.

Constructie

Geleider: Massief blank koper bij geleiders tot 10 mm² (klasse 1), en blank samengeslagen koper vanaf 10 mm² geleiders (klasse 2) volgens norm IEC 60228

Aderisolatie: XLPE

Omvlechting: Omvlechting van gegalvaniseerdstaaldraden met een soepele platte beschermingsleiding van vertinde koperdraden

Buitenmantel: PVC (grijs)

Technische gegevens

Nom. Spanning: 600/1000 Volt

Max. geleidertemp.: 90 °C

Max. kortsluittemp.: 250 °C (max. 5 sec.)

Min. installatietemp.: 0 °C

Min. buigstraal: 12 x buitendiameter

Eigenschappen bij brand

Brandvoortplanting: IEC 60332-3 Cat. C, NEN-EN-50266

Normen: KEMA KEUR volgens K42C, IEC 60502.

Adercodering

2 aders: Blauw, Bruin

3 aders: Blauw, Bruin, Grijs

4 aders: Blauw, Bruin, Zwart, Grijs

5 aders: Blauw, Bruin, Zwart, Grijs, Zwart

Meeraderig: Zwart genummerd



battindustrial.sales@batt.co.uk

NORTH EAST
Teesside
Tel: 01642 678633
Fax: 01642 674487

SCOTLAND (SOUTH)
Edinburgh
Tel: 0131 333 4400
Fax: 0131 333 1199

SCOTLAND (NORTH)
Aberdeen
Tel: 01224 897979
Fax: 01224 894646

HOLLAND
Rotterdam
Tel: + 31 186 622311
Fax: + 31 186 626333

USA
Houston
Tel: +1 713 5901100
Fax: +1 713 7830067

GERMANY
Mainz
Tel: +1 49 6131 6273874
Fax: +1 49 6131 6273875